


CE



FADINI
l'apricancello
Made in Italy



Vimari 2316 nella sede

Vimari 2316 è un dissuasore manuale rimovibile dalla sua sede ad imbotte, studiato per esigenze di delimitazione di aree pedonali o parcheggi auto; la colonna cilindrica è di diametro 200 mm, altezza 500 mm e spessore 5 mm.

La sede all'interno della quale inserire il Vimari 2316 è un'imbotte cilindrica cementata a filo pavimento, così da ottenere una sede fissa per poter inserire e bloccare in posizione la colonna dissuasiva.

Mediante una chiave sagomata (a profilo triangolare optional) è possibile sbloccare la colonna Vimari 2316 dall'imbotte.

Durante tutte le manovre di inserimento e di rimozione del dissuasore, la chiave sagomata rimane stabilmente agganciata dentro la serratura, facilitando quindi le operazioni di sollevamento. Il materiale utilizzato è acciaio Fe trattato cataforesi e verniciato, mentre tutti i componenti interni dello sblocco manuale sono zincati anticorrosione.

Vimari 2316 è dotato di un paraspigolo in gomma, per proteggere dagli urti la testa della colonna a scomparsa e di un adesivo retroriflettente omologato, che permette un'ottima visibilità in qualsiasi ora diurna e notturna e in diverse condizioni atmosferiche.

Sollevamento manuale: inserire la chiave di sblocco nell'apposita feritoia posizionata sotto la protezione di sblocco, quindi girare in senso orario e sollevare la colonna utilizzando la stessa chiave di sblocco. Chiudere poi l'imbotte con il suo coperchio; chiusino calpestabile e carrabile. Terminate tutte le manovre, è possibile liberare la chiave dalla serratura girandola in senso antiorario.


Vimari 2316 non necessita di particolari regolazioni o tarature, facilitando quindi l'installazione e il funzionamento.

DATI TECNICI

Corsa utile	500 mm
Diametro colonna	200 mm
Spessore colonna	5 mm
Grado di protezione completo	IP 55
Peso colonna	18 kg
Peso imbotte	9 kg
Peso coperchio	4 kg
Materiale colonna	Acciaio Fe 360
Finitura colonna	Vernice polvere poliester RAL 7016 Grigio Antracite
Trattamento	Cataforesi
Materiale colonna versione inox	Aisi 304 satinato

OPTIONAL

Vimari 2316 può essere fornito, su richiesta, nella versione con chiave di sblocco a **profilo triangolare** (Rif. dis. 5741)



Chiave a profilo
TRIANGOLARE



Vista da sopra
Profilo triangolare

Dis. N. **4992**

SCHEDA TECNICA

09/14

**DISSUASORE MANUALE
RIMOVIBILE**

VIMARI 2316

